


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight fijo con difusor opal satinado que al retrasar la fuente de emisión de luz, reduce los deslumbramientos aportando un alto confort visual. Incorpora LEDs de alto rendimiento que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico.

Su diseño sencillo permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de espacio.

Producto indicado para iluminación de tiendas y comercios, zonas de paso. Restaurantes, hoteles iluminación de interiores en viviendas y proyectos arquitectónicos particulares.



CURVA POLAR



19W → 2x18W Lámpara fluorescencia compacta  
29W → 2x26W Lámpara fluorescencia compacta



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B P N

	CERES BASIC	CERES PRO
Potencia	19W	29W
Tº color (K)	3000°K/4000°K/5500°K	3000°K/4000°K/5500°K
Flujo luminoso (lm)	1450/1530/1590lm	2380/2510/2600lm
Voltaje (V)	AC 100-240V	AC 100-240V
Regulación AC200-240V	NO	NO
CRI	>80	>80
Ángulo	90°	90°
Material	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø230 H86mm	230 H86mm
Driver	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	200mm	200mm